

Préparateur Intérieur

DESCRIPTION

Le **Préparateur Intérieur** permet de nettoyer de façon optimale le bois avant l'application des gammes intérieures d'**huiles Easy Déco**. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition.


PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Dépoussière et dégraisse en profondeur
- Ouvre les pores du bois
- Effet incolore
- Séchage rapide
- Ne relève pas les fibres du bois

MODE D'EMPLOI

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions.

- Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement.
- Dépoussiez la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une microfibre humidifiés avec le **Préparateur Intérieur**. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
- Laissez sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel.



MATÉRIEL D'APPLICATION

- Seau
- Chiffon



RENDEMENT

RENDEMENT ÉLEVÉ : +/- 75 à 100 m²

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CONSEIL DU PRO

- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifié. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement et le séchage sera plus rapide.
- Ne jamais appliquer le **Préparateur Intérieur** sur Valchromat, MDF, HDF, OSB.
- Ne pas diluer !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C : liquide
Couleur : transparent
Masse volumique [kg/m³] : 0,7 (15 °C)

Viscosité : 1,67 mm²/s (25°C)
Solubilité dans l'eau : < 0,10 %
Point d'éclair [°C] : > 62 °C

CONDITIONNEMENT

Ecospray de 500ml, Bidon 1L .

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégé du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et OéBa ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.



Manuel



Consommation
75 m² à 100 m²/L



Séchage 15 mn à 1 H



Ecospray 500 mL
Bidon 1 L



www.oeba.fr